

INSTRUCTIONS / SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 1/2

S062

SUZUKI GSX R 1000 '09

2 Sil STR

A



B



C



D




E



F



G



H



I



J



MOUNTING THE FINAL BODIES AND TERMIGNONI SILENCERS

- Mount the metal band with the screws and washers (in the pack) on the final bodies without tightening (Fig. A);
- Mount the right final body (the shortest of the two) on to the motorbike as in (Fig. B) ;
- Mount the right silencer (Fig. C) with the support ring holder with rubber using the original screws (Fig. D) do not tighten screws. Pay attention to mount the support ring holder with the "INSIDE" inscription to the side of the wheel. Use the M5 screw, the M5 washer and the nut in the pack for fix the ring holder ;
- Repeat the instructions for mounting the left final body (Fig. E) and for the left silencer (Fig. F);
- Use the springs with rubber (in the pack) to fix the final bodies to their respective silencers (Fig. G);
- Verify the correct position of the silencers and their final bodies; taking care in particular that the Left hand final body has no contact with the motor bike stand (Fig. H);
- Tighten all the screws starting with the support ring holders and finishing with each metal bands (Fig. F-G).

MONTAGGIO CORPI FINALI E SILENZIATORI TERMIGNONI

- Predisporre le fascette innesto sui corpi finali utilizzando le viti M8x25 e le rondelle in dotazione (Fig.A) senza serrare;
- Inserire il corpo finale Dx (il più corto dei due) sul collettore di serie (Fig. B) ;
- Montare il silenziatore Dx con il corpo finale sulla moto come in Fig. C, fissandolo al supporto pedalina utilizzando la fascetta in dotazione e la vite di serie, senza serrare, posizionandola come in Fig. D, avendo cura di posizionare la fascetta con la scritta "INSIDE" verso la ruota. Utilizzare la vite M5x12 la rondella M5 e il dado in dotazione per bloccare la fascetta;
- Ripetere le precedenti operazioni per il corpo finale Sx (Fig. E) e per il silenziatore Sx (Fig. F);
- Utilizzare le molle con gommini in dotazione per fissare i corpi finali ai rispettivi silenziatori (Fig. G);
- Verificare il corretto posizionamento dei silenziatori e dei corpi finali; prestare attenzione in particolare al corpo finale Sx per evitare il contatto di questo con il cavalletto della moto (Fig. H);
- Serrare le viti iniziando da quelle delle fascette supporto silenziatori terminando con quelle delle fascette innesto (Fig. I);
- Rimuovere le boccole di fissaggio dei silenziatori di serie (Fig. J).



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

PACKING LIST pag.2/2

S062

SUZUKI GSX R 1000 '09

2 Sil STR

- 1) N°1 LEFT SILENCER / 1 SILENZIATORE SX **S062**
- 2) N°1 RIGHT SILENCER / 1 SILENZIATORE DX **S062**
- 3) N°1 LEFT FINAL BODY / 1 CORPO FINALE SX **S062**
- 4) N°1 RIGHT FINAL BODY / 1 CORPO FINALE DX **S062**
- 5) N°2 LONG SPRINGS WITH RUBBERS – 2 MOLLE LUNGHE CON GOMMINITER**010**
- 6) N°2 METAL FINAL BODY BANDS – 2 FASCETTE INNESTO **TY046**
- 7) N°2 CILINDRICO HEADED SCREWS – 2 VITI TESTA CILINDRICA **M8X25**
- 8) N°2 WASHERS - 2 RONDELLE **8X16**
- 9) N°2 SELF LOCKING NUTS - 2 DADI AUTOBLOCCANTI **M5**
- 10) N°2 WASHERS - 2 RONDELLE **M5**
- 11) N°2 SCREWS - 2 VITI TESTA BOMBATA **M5X12**
- 12) N°2 SILENCER SUPPORT RING HOLDERS WITH RUBBERS - 2 FASCETTE SUPPORTO CON GOMMINO **TS024**

