



**TERMIGNONI S.p.A.**

Via della Rampina n°1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## **NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE** page 1/3

**H099**

**Honda CBR 250 R**

**Sil Rel Moto2**

**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



### **Smontaggio Sil STD**

- Allentare la vite di serraggio della fascetta (Fig. B);
- Svitare e rimuovere la vite di supporto sil. (Fig. C-D);
- Rimuovere il sil. (Fig E);
- Estrarre la guarnizione facendo attenzione a non rovinarla.

### **Removing STD silencer**

- Loosen the tightening screw of the clamp (Pict. B);
- Unscrew and remove the silencer screw support (Pict. C-D);
- Remove the silencer (Pict. E);
- Remove the seal taking care not to ruin it.



**TERMIGNONI S.p.A.**

Via della Rampina n°1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## **NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE** page 2/3

**H099**

**Honda CBR 250 R**

**Sil Rel Moto2**

**F**



**G**



**H**



**I**




**L**



**M**



**N**



**O**



**P**



**Q**



### **MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI**

- Inserire la guarnizione aramidica di serie sul collettore (Fig. F-G);
- Inserire la fascetta sul tubo (Fig H);
- Montare il silenziatore sul collettore e avvitare la vite della fascetta senza serrare (Fig I-L);
- Posizionare il gommino sulla fascetta di supporto silenziatore (Fig M-N);
- Posizionare la fascetta sul silenziatore e fissarla alla staffa con la vite di serie (Fig O-P);
- Serrare le viti partendo dalla fascetta di supporto silenziatore (Fig Q).

**NB: se si monta collettore Termignoni non usare la guarnizione grafitica**

### **MOUNTING TERMIGNONI KIT**

- Insert the original aramid gasket on the collector (Pict. F-G);
- Insert the clamp in the pipe (Pict. H);
- Mounting the silencer in the collector and tighten the screw (Pict. I-L);
- Place the little rubber on the silencer support clamp (Pict. M-N);
- Place the clamp on the silencer and fix it to the bracket using the original screw. (Pict. O-P);
- Tighten the screws starting from the silencer support clamp. (Pict. Q).

**N.B.: if fitted with Termignoni collector DO NOT USE the graphitic gasket**



**TERMIGNONI S.p.A.**

Via della Rampina n°1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

**DOTAZIONE / PACKING LIST** *page 3/3*

**H099**

**Honda CBR 250 R**

**Sil Rel Moto2**

- 1) N°1 SILENZIATORE – SILENCER **H099**
- 2) N°1 dB Killer **TER 397R**
- 3) N°1 vite testa cilindrica - screw **TCEI M5x6**
- 4) N°1 fascetta - clamp **TY046**
- 5) N°1 fascetta di supporto sil. – silencer support clamp **TER 432**
- 6) N°1 rondella – washer **8 x 16**
- 7) N°1 vite testa cilindrica - screw **TCEI M8 x 25**

